A-Z TRADERS

Entworfen und hergestellt in der EU



Schaltschränke für Photovoltaik-Anlagen



Intelligente Regulation



Ladestationen für Ihr Elektrofahrzeug



Sicherheits-Elemente



Überspannungsschutz



Monitoring

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.de info@aztraders.de +420 605 457 572

A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1276/6a, 147 00 Praha 4, CZ IČ: 07462522 DIČ: CZ07462522

GoodWe GW15K-ET Dreiphasen-Hybrid-Wechselrichter



GW15K-ET

3-phasiger Hybrid-Wechselrichter/Konverter der ET-Serie . Maximierung der Energie für die Notstromversorgung in großen Dachanlagen. Die GoodWe ET 15-30 Serie ist geeignet Für große private PV-Projekte und kleine Gewerbeprojekte . Die maximale AC-Leistung des Wechselrichters beträgt 29,9 kVA (Modell ...

Produkt anzeigen Preis nach Anmeldung

PRODUKTBESCHREIBUNG

3-phasiger Hybrid-Wechselrichter/Konverter der ET-Serie . Maximierung der Energie für die Notstromversorgung in großen Dachanlagen.

Die GoodWe ET 15-30 Serie ist geeignet **Für große private PV-Projekte und kleine Gewerbeprojekte** . Die maximale AC-Leistung des Wechselrichters beträgt 29,9 kVA (Modell GW29.9K-ET) und benötigt keinen zentralen Netz- und Anlagenschutz. Der GoodWe Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine integrierte Umschalteinrichtung für die Notstromversorgung. Dadurch kann der Wechselrichter bei einem Netzausfall ausgewählte Verbraucher weiterhin versorgen. Der Hybrid-Wechselrichter unterstützt Schwarzstart und Solarladung.

Der Trend zu steigender PV-Modulleistung beeinflusst den Gesamtbedarf der PV-Anlage. Die ET-Wechselrichter von GoodWe sind führend in der Entwicklung und erfüllen effektiv die Anforderungen leistungsstarker Solardächer. Sie speichern Energie, reduzieren Spitzen und optimieren die Leistung entsprechend dem Nutzerbedarf, wodurch die Energiekosten gesenkt werden. Die ET-Serie ist mit verschiedenen Batteriekapazitäten und Marken kombinierbar, darunter auch dem GoodWe Lynx Home F.

- Intelligentes Lastmanagement und effizienter Betrieb
- Integriertes Schaltgerät zur Notstromversorgung
- Peak-Shaving-Funktion
- AC-Ladeoption
- DC-Überspannungsschutz Typ 2 integriert
- Direktanschluss an den Rundsteuerempfänger
- AC-Überspannungsschutz
- Modernes und kompaktes Erscheinungsbild
- Höchste Sicherheitsstandards
- USV-Umschaltung innerhalb von 10 ms
- Überlastfähigkeit des Backup-Ausgangs